

KT-OTG Magden Tisch Wasserspender

Ein Meisterstück als Tischmodell
Wasserspender mit Festwasseranschluss zur Wasseraufbereitung.

- Kompakte Masse 43cm x 56cm x 53cm
- Keine Lagerhaltungskosten durch Festwasseranschluss
- Keine Überwachung von Getränkebeständen
- Elektrischer Zapfhahn
- Optional mit zusätzlichem Hygienesystem und Eingangsfiltersystem
- Einfache und Hygienische Bedienung
- SVGW geprüft und zugelassen

Design- und technische Änderungen vorbehalten



Kurzbeschreib

Der KT-OTG Magden Tisch Wasserspender eignet sich besonders für die Gastronomie, für Kliniken und Krankenhäuser sowie Spezialpraxen, Fitness- und Sportcenter. Für die generelle Trinkwasserversorgung von Patienten und Mitarbeitern in Kliniken, Spitälern und deren Krankenstationen, für die Gastronomie oder in Verpflegungsräumen. Wird der KT-OTG Magden mit unserem Hygienesystem ausgerüstet, erreicht er von einem Serviceintervall zum nächsten nachweislich eine Trinkwasserqualität von kleiner als einem Keim. Die Max. Konzentration von Sauerstoff (O₂) liegt bei 50mg/l, von Kohlensäure (CO₂) bei max. 7g/l. Die Wassertemperatur ist von 3°C bis 15°C voreinstellbar. Die KT-OTG Magden Automaten werden an das Strom- und in der Regel an das Gebäudewasser- und Gasnetz angeschlossen. Ebenfalls mit einer Kohlensäure- und/oder einer Sauerstoff Flasche verbunden, sind die Automaten sofort betriebsbereit. Er ist dank einem Kältevorrat durch Eisbildung für grössere Trinkwasserbezüge sehr geeignet. Der KT-OTG Magden kann bis zu drei gekühlte Trinkwasserarten bereitstellen. Man erhält mit jedem unserer Wasserspender ein qualitativ hervorragendes Trinkwasser.

Erhältlich in den Farben:






Silbergrau







Es besteht die Möglichkeit das Gehäuse
in Ihrer Wunschfarbe zu fertigen

Technische Daten

Typ: OTG Magden

Trinkwasserausgabe	 MIX  CO ₂  O ₂
Masse cm LxBxH	43x56x53
Gewicht Kg.	48
Gehäusematerial	Kunststoff/Edelstahl
Gasanreicherung durch:	Carbonator u. Imprägniermodul
Leitungen	Edelstahl
Anschluss Wasser	3/8"
Anschluss Gas	JG mit Gasmangelanzeige
Netzspannung V/Hz	230/50
Kühlung	Nasskühler mit Eisbank
Trinkwassertemperatur °C	Regulierbar
Zapfhahn	elektr.
Anz.Zapfhähne	2
Thermo Verkeimungssperre mit UV	Ja
Zapfleistung l/Std.	120
Kühlleistung lt/Std.	ca. 50 bei Delta 10
elektr.Wasserstop mit Wanne	inbegriffen

Wasseraufbereitung

-  Stilles Wasser Raumtemperiert
-  Stilles Wasser gekühlt
-  Stilles Wasser heiss
-  CO₂ Kohlensäure angereichertes Wasser gekühlt
-  O₂ Sauerstoff angereichertes Wasser gekühlt
-  MIX Wasser gekühlt als mix 50 / 50 der Produkte

Zubehör (optional)



Becherentsorger 4 Rohre für max. 400 Becher.



Becherspender und Entsorger für ca. 70 Becher.



Becherspenderrohr aus Edelstahl für die Montage an einer Wand.